

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 3	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.pias- kowej 25,0*1,2	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
30 d.1. 3	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.z wbudowaniem nowych płytek chodnikowych 30,0	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
31 d.1. 3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 15*2	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
32 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 15*1	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
33 d.1. 3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 15*1	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00